


## SEKO-B – separator koalescencyjny – do zabudowy podziemnej (zbiornik żelbetowy)

### Wypożażenie standardowe układu stanowi:

- zbiornik żelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
- króćce wlot / wylot z PE
- filtr koalescencyjny
- automatyczne zamknięcie odpływu
- wlot wyposażony w deflektor
- otwór rewizyjny, zamknięty włazem



### Wypożażenie dodatkowe:

- instalacja alarmowa
- układ opróżniania
- ciśnieniowe urządzenie do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- studzienka do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- nadbudowa otworu rewizyjnego
- przyłącze wentylacyjne
- kłapa zwrotna na odpływie

Typ separatora	wielkość nominalna [l/s]	wymiary [mm]			przyłącze DN	waga orient. [Mg]
		średnica Dz	wysokość H	wysokość G		
SEKO-B 1,5	1,5	1300	1700	800	110	1,83/2,26
SEKO-B 3	3	1300	1700	900	160	1,83/2,26
SEKO-B 6	6	1300	1700	1000	160	1,83/2,26
SEKO-B 8	8	1300	1700	1100	160	1,83/2,26
SEKO-B 10	10	1300	2200	1300	160	2,34/2,77
SEKO-B 15	15	1500	2200	1400	200	3,27/3,93
SEKO-B 20	20	1500	2300	1650	200	3,40/4,07
SEKO-B 25	25	1500	2700	1900	250	3,95/4,61
SEKO-B 30	30	1800	2300	1600	250	4,77/5,85
SEKO-B 35	35	1800	2700	1850	315	5,52/6,59
SEKO-B 40	40	1800	2800	2050	315	5,71/6,78
SEKO-B 45	45	2300	2200	1400	315	6,38/8,22
SEKO-B 50*	50	2300	2300	1550	315	6,62/8,46
SEKO-B 50*	50	2300	2300	1800	315	7,59/9,44
SEKO-B 60*	60	2300	2700	1800	315	7,84/9,68
SEKO-B 60*	60	2300	2700	2000	315	8,08/9,92
SEKO-B 70*	70	2300	2800	2200	315	8,20/10,04
SEKO-B 80*	80	2300	2950	2250	315	9,85/12,66
SEKO-B 90*	90	2800	2700	1800	315	10,15/12,96
SEKO-B 100*	100	2800	2800	2000	400	10,60/13,41
SEKO-B 125*	125	2800	2800	2150	400	
SEKO-B 150*	150	2800	2950	2150	400	

\* - Urządzenie wyposażone w dwa otwory rewizyjne.